



REEFER 20'

CONTAINER REEFER 20 PIEDS DRY



-/+30°C



**VOLUME
28,6 m³**



**SURFACE
12,5 m²**



**LONGUEUR
6,05 m**



**PALETTES
EURO X10**

Le container frigorifique REEFER est la solution de stockage frigorifique optimale et fiable pour assurer la conservation et le contrôle de vos produits alimentaires et non alimentaires exigeant une température et une hygrométrie contrôlée.

L'isolation du container permet le maintien constant de la température intérieure pour conserver vos produits dans des conditions idéales.

ALIMENTAIRE

- ✓ **GMS**
- ✓ **Agricole**
- ✓ **Restauration**
- ✓ **Grande Cuisine**
- ✓ **Viticulture**

NON-ALIMENTAIRE

- ✓ **Pharmaceutique**
- ✓ **Défense**
- ✓ **Industrie**
- ✓ **Chimie**
- ✓ **Textile**

CERTIFICATS

CSC

Certificat de navigabilité maritime

PTI

Pre Trip Inspection

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

NF EN 378-1

Sécurité des personnes en cas de fuite de fluide

AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEUR

- ✓ Isolation 70mm en mousse polyuréthane
- ✓ Rideau à lamelles négatif
- ✓ Poignée Easy-Handling & porte 1/3 2/3
- ✓ Sol plat, tôle perforée

CONTRÔLE

- ✓ Modem à distance

SÉCURITÉ

- ✓ Alarme température
- ✓ Alarme personne enfermée
- ✓ Bouton poussoir d'ouverture

ÉLECTRICITÉ & ÉCLAIRAGE

- ✓ Lumières tubes Led
- ✓ Pack élec
- ✓ Prises 320V en 32A
Éclairage 22V
- ✓ Interrupteur switch coupe porte

Options : rampe d'accès, cadenas spécifique, personnalisation ...

REEFER 20 pieds DRY

Fiche technique



H : 2 591 mm
L : 6 058 mm
I : 2 438 mm

Données	Température	-30°C à +30°C (précision +/- 0,1)
	Fluide frigorigène	R134A / R404 / R442 (sur demande)
	Structure	CORTEN & INOX soudé
	Équipements	Plancher RAIL ALU - T. Gestion par un pupitre Thermoking ou Carrier. Ouverture double battants sur une des faces extérieures. Ouverture des portes à 270°C.
Dimensions Extérieures	Longueur	6 058 mm
	Largeur	2 438 mm
	Hauteur	2 591 mm
Dimensions Intérieures	Longueur	5 456 mm
	Largeur	2 294 mm
	Hauteur totale	2 390 mm
Portes	Largeur	2 292 mm
	Hauteur	2 264 mm
Volume & poids	Surface intérieure	12,51 m ²
	Palettes EURO	10 unités
	Poids maximum	30 480 kgs
	Poids à Vide - TARE	2 900 kgs
	Poids charge utile	27 580 kgs
	Volume intérieur	28,6 m ³
Compresseur	Puissance	5 KW / 7,5 cv
	(indications constructeur)	15,5A max
	Puissance frigorifique*	De 8,5 KW en triphasé 50 hz jusqu'à 10,5 KW

Sous réserve de disponibilités

Valeurs utilisables jusqu'à limite de chargement.

Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions et poids peuvent varier suivant le fabricant du container.

La puissance varie selon les modèles de container (gaz, année, technologie)

Visuel non contractuel.