



REEFER 40'

CONTAINER REEFER 40 PIEDS HC



-/+30°C



**VOLUME
67,5 m³**



**SURFACE
26,5 m²**



**LONGUEUR
12,2 m**



**PALETTE
EURO X23**

Le container frigorifique REEFER est la solution de stockage frigorifique optimale et fiable pour assurer la conservation et le contrôle de vos produits alimentaires et non alimentaires exigeant une température et une hygrométrie contrôlée.

L'isolation du container permet le maintien constant de la température intérieure pour conserver vos produits dans des conditions idéales.

ALIMENTAIRE

- ✓ **GMS**
- ✓ **Agricole**
- ✓ **Restauration**
- ✓ **Grande Cuisine**
- ✓ **Viticulture**

NON-ALIMENTAIRE

- ✓ **Pharmaceutique**
- ✓ **Défense**
- ✓ **Industrie**
- ✓ **Chimie**
- ✓ **Textile**

CERTIFICATS

CSC

Certificat de navigabilité maritime

PTI

Pre Trip Inspection

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

NF EN 378-1

Sécurité des personnes en cas de fuite de fluide

AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEUR

- ✓ Isolation 70mm en mousse polyuréthane
- ✓ Rideau à lamelles négatif
- ✓ Poignée Easy-Handling & porte 1/3 2/3
- ✓ Sol plat, tôle perforée

CONTRÔLE

- ✓ Modem à distance

SÉCURITÉ

- ✓ Alarme température
- ✓ Alarme personne enfermée
- ✓ Bouton poussoir d'ouverture

ÉLECTRICITÉ & ÉCLAIRAGE

- ✓ Lumières tubes Led
- ✓ Pack élec
- ✓ Prises 320V en 32A
Éclairage 22V
- ✓ Interrupteur switch coupe porte

Options : rampe d'accès, cadenas spécifique, personnalisation ...

REEFER 40 pieds HC

Fiche technique

H : 2 896mm

L : 12 192 mm

I : 2 438 mm



Données	Température	-30°C à +30°C (précision +/- 0,1)
	Fluide frigorigène	R134A / R404 / R442 (sur demande)
	Structure	CORTEN & INOX soudé
	Équipements	Plancher RAIL ALU - T. Gestion par un pupitre Thermoking ou Carrier. Ouverture double battants sur une des faces extérieures. Ouverture des portes à 270°C.
Dimensions Extérieures	Longueur	12 192 mm
	Largeur	2 438 mm
	Hauteur	2 896 mm
Dimensions Intérieures	Longueur	11 583 mm
	Largeur	2 294 mm
	Hauteur totale	2 569 mm
Portes	Largeur	2 292 mm
	Hauteur	2 562 mm
Volume & poids	Surface intérieure	26,57 m ²
	Palettes EURO	23 unités
	Poids maximum	34 000 kgs
	Poids à Vide - TARE	4 650 kgs
	Poids charge utile	29 350 kgs
	Volume intérieur	67,5 m ³
Compresseur	Puissance (indications constructeur)	5 KW / 7,5 cv
	Puissance frigorifique*	15,5A max De 8,5 KW en triphasé 50hz jusqu'à 10,5 KW

Sous réserve de disponibilités

Valeurs utilisables jusqu'à limite de chargement.

Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.

Les dimensions et poids peuvent varier suivant le fabricant du container.

La puissance varie selon les modèles de container (gaz, année, technologie)

Visuel non contractuel.